

耐摩耗性ゴムシート

REACH

耐摩耗性

<特長>

耐摩耗性、反撥弾性に優れた合成ゴムを主成分とするシートで、耐摩耗を要する用途に適しています。
また低温特性にも優れています。

<仕様>

- 標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m
- 製造厚さ 1.0mm以上

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプAデュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	*引裂強さ (kN/m)	圧縮永久ひずみ (%) (70°C×24h)	耐熱性 70°C×72h			摩耗試験 アクリロン式 mm ³ /1000回	比重 (-)	色
						硬さ変化 (タイプAデュロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)			
★ M-1060(60)	60	19.5	560	39	20	+5	+3	-17	220	1.2	クロ
M-1070(70)	69	17.7	350	39	15	+3	+6	-10	300	1.3	
M-2050(50)	53	17.7	450	39	20	+10	-5	-15	400	1.1	
M-2060(60)	62	19.7	550	69	23	+5	-2	-10	150	1.2	
M-2070(70)	69	19.7	400	69	13	+4	-5	-15	140	1.2	
M-3055(55)	55	19.7	700	93	22	+3	+6	-8	60	1.1	
★ M-3065(65)	63	23.8	520	93	25	+4	+3	-4	90	1.2	

*切込み無しアングル形試験片